HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

检测地址：汝阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别：废气

河南省致远检测有限公司

声　明

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]的行为。报告用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测类型	委托检测	采样日期	2025年9月18日
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

[illegible]

[illegible]

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

[illegible]

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	汞	[illegible]原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	[illegible] HNZYT/SB-HJ-445	[illegible]mg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	质谱仪 [illegible]	[illegible]μg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	铜			0.1μg/m³
	[illegible]			0.004μg/m³

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测结果					限值	排气筒高度
		标干流量（m³/h）	氧含量（%）	实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）		（m）
		8.47×10^{4}	5.6	7.88×10^{-4}	5.12×10^{-4}	6.67×10^{-5}		
		[illegible]	5.6	ND				
		7.30×10^{4}	6.5	ND				

“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB41/2556-2023中的表1，排气筒高度为80米，基准氧含量为11%，此信息均由客户提供。

——报告结束——

泌阳县志和新

检测点位	采样日期	检测项目	温度（℃）	湿度（%）
焚烧炉废气排放口	2025.9.18	汞、镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铊、锑、砷、锡	129.3	25.6
			129.6	26.0
			129.8	26.5